

COMPOSIÇÃO CADASTRAMENTO GEOREFERENCIAMENTO DOS PONTOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	CADASTRAMENTO GEOREFERENCIAMENTO DOS PONTOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1	<p>Aplicação de placa em alumínio anodizado Liga 1100 H1A (Código: 6792913) ou policarbonato, 3mm de espessura;</p> <p>– Tamanho da placa 140 x 50 mm;</p> <p>– Dois rasgos laterais, de 12 x 2 mm;</p> <p>– Dois furos centrais de 5mm de diâmetro;</p> <p>– Fonte: Verdana – altura: 30 mm;</p> <p>– Cor de fundo – Natural de alumínio;</p> <p>– Cor e altura das letras e números – Preta ou Vermelha 1,35 x 30mm;</p> <p>– Adesivo plotado de 120 x 40mm, aprovado e homologado previamente pela Coelce;</p> <p>– Abraçadeira de nylon 280mm x 4,7 x 1,2 mm, conforme ET-761 – Código: 6792912.</p> <p>NOTA: Sem arestas cortantes e como moldura de material polimérico com proteção UV.</p>	UNID.	1,00		0,00
TOTAL PARCIAL					0,00
BDI %					0,00
TOTAL					0,00